

Sicherheitsfolie

DURCHWURFHEMMEND

12 C klar

Solartechnische Daten:		Materialaufbau:
Gesamte Solartransmission	81,0 %	<p>3-lagige, werkseitig kalt laminierte Sicherheitsfolie, die Klebeschichten enthalten hochwertige UV-Absorber, die ein Verspröden des Materials langfristig verzögern und Sicherheit auf Jahrzehnte hinaus garantieren.</p> <p>Kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche.</p> <p>Das Klebesystem ist, den Anforderungen entsprechend, verstärkt (größere Schichtstärke).</p> <p>Schutzklasse Entspricht</p> <p style="text-align: center;">A1 EN</p> <p style="text-align: center;">DIN 52290 356/P2A</p> <p style="text-align: center;">Getestet auf Isolierglas</p> <p>Anwendungsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Innenverlegung</i> <p>Durchwurfhemmende Sicherheitsfolie zur Absicherung von Glasflächen gegen Steinwürfe, Molotow-Cocktails etc.</p>
Gesamte Solarabsorption	9,0 %	
Gesamte Solarreflektion	17,0 %	
Emmissivity	0,84	
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %	
Sichtbare Lichttransmission	92,0 %	
Sichtbare Lichtreflektion	12,0 %	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	1,0 %	
Materialstärke	300 μ	
<p>Die solartechnischen Werte sind Ca. Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.</p> <p>Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten!</p>		