Sicherheitsfolie 12 C klar

DURCHWURFHEMMEND

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	81,0 %
Gesamte Solarabsorption	9,0 %
Gesamte Solarreflektion	17,0 %
Emmisivity	0,84
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %
Sichtbare Lichttransmission	**92,0 %**
Sichtbare Lichtreflektion	12,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	**1,0 %**
Materialstärke	300 µ

Die solartechnischen Werte sind Ca. Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.
Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.
Minimale Farbschwankungen vorbehalten!

Materialaufbau:

3-lagige, werkseitig kalt laminierte Sicherheitsfolie, die Klebeschichten enthalten hochwertige UV-Absorber, die ein Verspröden des Materials langfristig verzögern und Sicherheit auf Jahrzehnte hinaus garantieren.

Kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche.

Das Klebesystem ist, den Anforderungen entsprechend, verstärkt (größere Schichtstärke).

Schutzklasse	Entspricht
A1	**EN**
DIN 52290	**356/P2A**

Getestet auf Isolierglas

Anwendungsbereiche:

- ***Innenverlegung***

Durchwurfhemmende Sicherheitsfolie zur Absicherung von Glasflächen gegen Steinwürfe, Molotow-Cocktails etc.

GADERBAUER Spezialfolien GmbH