Splitterschutzfolie glasklar **4 C klar X**

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	82,0 %
Gesamte Solarabsorption	8,0 %
Gesamte Solarreflektion	10,0 %
Emmisivity	0,89
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %
Sichtbare Lichttransmission	**93,0 %**
Sichtbare Lichtreflektion	9,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	**17,0 %**
Materialstärke	123 µ

Die solartechnischen Werte sind ungefähre Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.
Die Fa. Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten!

Materialaufbau:

Hochwertiger Polyesterfilm mit kratzbeständiger HardCoat-Beschichtung, silikonierte Deckfolie auf der Rückseite.

Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit hochwertigem UV-Absorber für dauerhafte Haltbarkeit.

Entspricht

DIN 52337 EN 12600

Anwendungsbereiche:

- ***Außenverlegung***

Sicherheitsfolie zur Absicherung von Glasflächen als unfallverhütende Maßnahme gegen Verletzungen durch Splitterbildung bei Glasbruch (insbesondere in Kindergärten, Schulen, Versammlungsorten und sonstigen öffentlichen Räumen).

GADERBAUER Spezialfolien GmbH