UV- Schutzfolie grau
SELEKTIV

UV 70 h.c.

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	75,0 %
Gesamte Solarabsorption	16,0 %
Gesamte Solarreflektion	9,0 %
Emmisivity	0,84
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 1 %
Schattierungskoeffizient	0,85
Sichtbare Lichttransmission	**73,0 %**
Sichtbare Lichttransmission	73,0 %
Sichtbare Lichtreflektion	8,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	**20,0 %**
Materialstärke	37,5 µ

Die solartechnischen Werte sind ungefähre. Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.
Die Fa. Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten!

Materialaufbau:

Mehrlagiger HighTech-Polyesterfilm, gesputtert mit mehreren Edelmetallschichten, kratz-beständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche.
Silikonierte Deckfolie auf der Rückseite.

Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem, hochwertigem UV- Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche:

- ***Innenverlegung***

Schutzfolie mit hervorragender UV-Abweisung und tageslichtneutralem Durchgang.
Ideal für Schaufenster-Anwendungen, die Auslagen werden vor aggressiver UV- und IR-Strahlung geschützt – ohne Sicht-behinderung und Farbverschiebungen.

GADERBAUER Spezialfolien GmbH