UV-Schutzfolie UV klar

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	83,0 %
Gesamte Solarabsorption	9,0 %
Gesamte Solarreflektion	8,0 %
Emmisivity	0,87
UV- Transmission (gemessen bei 300-380 nm)	< 2 %
U-Faktor	1,04
Schattierungskoeffizient	0,99
Sichtbare Lichttransmission	**90,0 %**
Sichtbare Lichtabsorption	1,0 %
Sichtbare Lichtreflektion	9,0 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	**14,0 %**
Materialstärke	50 µ

Die solartechnischen Werte sind Ca. Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs- Institut in Phoenix, Arizona, USA ermittelt.
Gaderbauer haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.
Minimale Farbschwankungen vorbehalten!

Materialaufbau:

Hochtransparenter Polyesterfilm, kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche, silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.

Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem, hochwertigem UV- Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche:

- ***Innenverlegung***

Schutzfolie mit hervorragender UV-Abweisung und tageslichtneutralem Durchgang.
Ideal für Schaufenster- Anwendungen, die Auslagen werden vor aggressiver UV- Strahlung geschützt.

GADERBAUER Spezialfolien GmbH